

Akumulátory IVT BC

- Vhodné pro kombinaci s tepelnými čerpadly
- 4-trubkové připojení
- Nutné pro systémy s kolísajícím průtokem topné vody nebo připojení k VZT
- Dodávané včetně izolace a opláštění
- Doporučená velikost akumulátoru 10–20 l/kW tepelného čerpadla
- Nehodí se jako akumulátor chladu! (BC 120 je možné použít)
- Na vyžádání možno dodat s maximálním tlakem 6 bar (BC 500/6, BC 750/6)



AKUMULÁTORY IVT		BC 100/3	BC 120/3	BC 300/3	BC 500/3	BC 750/3
Objem	l	100	115	300	500	750
Šířka/hloubka	mm	Ø 400	Ø 540	600	700	Ø 980
Výška	mm	1570	800	1610	1680	1830
Připojení topné vody		1" vnitřní	1" vnitřní	5/4" vnitřní	2" vnitřní	2" vnitřní
Jímka čidla/připojení teploměru	mm	9	9	DN20	3/4" vnitřní	3/4" vnitřní
Vypouštění		DN20	DN15	DN20	DN20	DN20
Maximální povolený tlak	bar	3	3	3	3	3
Připojení elektropatrony		—	—	—	2" vnitřní	2" vnitřní
Hmotnost bez vody	kg	47	50	77	120	140

Volitelné příslušenství akumulátoru:

- Elektropatrona 6 nebo 9 kW