

Zásobníky vody IVT Combitank

- Nerezový zásobník teplé vody
- Vestavěný akumulátor topné vody
- Vestavěné oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil topného systému
- Rychlá montáž
- Úspora místa v kotelně



IVT COMBITANK		COMBITANK 200	Combitank 300
Objem teplé vody	l	185	286
Objem vnějšího pláště (topné vody)	l	40	75
Objem akumulátoru topné vody	l	80	120
Přípojka teplé/studené vody	mm	22	28
Připojení na topnou vodu	mm	22	28
Max. tlak na topné vodě	bar	3	3
Max. tlak na teplé vodě	bar	9	9
Rozměry (Š x H x V)	mm	600×648×1870	694×774×1970
Hmotnost	kg	158	241
Materiál vnitřní/vnější nádoby/akumulátor		Nerez/ocel/ocel	Nerez/ocel/ocel
Hliníková anoda		ANO	ANO
Vestavěné čidlo T1		ANO	ANO
Vestavěné čidlo T3		ANO	ANO
Manometr		ANO	ANO
Oběhové čerpadlo topného systému		WILO RS25/6-3	WILO RS25/6-3
Expanzní nádoba topného systému	l	12	14
Pojistný ventil topného systému	bar	3	3

U objektů, kde je nutné použít akumulátor topné vody, lze využít Combitank, obsahující zásobník teplé vody, akumulační zásobník topné vody, oběhové čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu topného systému. Combitank výrazně zrychluje instalaci tepelných čerpadel IVT Greenline a snižuje nároky na velikost kotelný.